

2U上架服务器



IPC-2010服务器

2U 19寸上架服务器

2U、19英寸可上架服务器，支持9个3.5"硬盘，650MM规格适配的主板为305*330MM或者以下（EATX主板），550MM规格适配的主板为305*260MM或者以下主板（ATX）。前置2个USB3.0，面板采用防尘网设计。支持多种规格电源，可适配86*140*175MM（ATX电源）100*80*220MM（2U电源）2U冗余电源（双电源）。支持7*2U专用卡。

箱体采用1.2mm SGCC镀锌钢板。广泛应用于工业控制、智能交通、机械自动化、物联网、安防监控等领域。

2U 19寸上架式服务器

产品特点:

- 2U、19英寸可上架
- 材质由1.2MM厚SGCC镀锌钢板组成
- 设置面板防尘网，热插机箱风扇
- 支持前置2*3.0USB
- 650MM规格适配主板305*330或者以下EATX主板（650MM）
550MM规格适配主板305*260MM或者以下ATX主板（550MM）
- 可适配ATX电源、2U电源、冗余电源（双电源）

型号	IPC-2010（服务器）
品名	康泰2U上架式工控机箱
机箱尺寸	宽428mm × 深650mm × 高89mm（650MM规格） (不带耳朵) 宽428mm × 深650mm × 高89mm（550MM规格）
主用材质	1.2MM厚SGCC镀锌钢板
风扇位	4*8CM工业级机箱风扇
硬盘位	9*3.5寸硬盘
CPU风扇	限制65MM高度
支持主板	305*330MM或者以下（EXTX主板）（650MM规格） 305*260MM或者以下主板（ATX）（550MM规格）
指示灯	1*HDD LED, 1*PWR LED, 3*LAN LED
兼容主板	E-ATX加强型
机箱结构	服务器机箱
散热方式	风冷
适用电源	ATX电源、2U电源、2U冗余电源（双电源）
包装方式	外箱+内箱+珍珠棉
包装尺寸	外箱 830*555*155mm
安装方式	上架式/壁挂式/桌面



前窗照片



前面板照片



后窗照片（ATX电源横插卡）

Power types



ATX电源横插卡



冗余电源竖插卡



ATX电源竖插卡



2U电源横插卡



冗余电源横插卡



2U电源竖插卡

Unit: mm[inch]