

MICRO ATX工业主板



KTB-505G2-T

采用Intel H110芯片组
支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/
Pentium/Celeron处理器
MICRO ATX工业主板

产品基于Intel H110芯片组，标准MICRO ATX主板，支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器。提供2条DDR4 DIMM内存插槽，单条32GB，最大支持64GB，板载两个千兆网卡，支持10/100/1000Mbps以太网口。

主板可选2个/6个COM，2个SATAIII，1个M.2接口，4个USB3.0，6个USB2.0接口，一个PS/2键盘鼠标接口，Realtek ALC892声卡芯片支持Line-out、Line-in、Mic-in，该板具备良好的扩展性能，支持一个1个PCIE 16X，一个1个PCIE 4X，2个标准的PCI，还具备Watchdog复位功能，支持1~255秒系统重启。

基于Intel H110芯片组的Micro ATX工业主板

产品特点:

- 基于Intel H110芯片组，支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
- 2条DDR4 DIMM内存插槽，单条最大支持32GB，整板最大支持64GB
- 提供VGA+ HDMI显示接口
- 可选2个/6个COM，2x STATIII，1x M.2，4x USB3.0，6x USB2.0，2x LAN，1x PS/2，支持Line-out，Line-in，Mic-in
- 支持1x PCIE 16X，1个PCIE 4X，2x PCI
- 支持硬件系统一键还原
- 主板尺寸：245mm x 245mm



产品规格:

型号	KTB-505G2-T
处理器	支持6~9th Gen LGA1151 Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器
芯片组	南桥Intel H110
内存	2条DDR4 DIMM内存插槽，支持DDR4 2133/2400/2666MHz，单条最大支持32GB，整板最大支持64GB
存储	2x STATIII，1x M.2（支持2242/2260/2280 Key-M SSD插座，只支持SATA协议）
BIOS	64Mb SPI FLASH
显示	提供VGA+HDMI显示接口 VGA：1个标准的DB15 VGA接口，支持分辨率最高为1920x1080@60Hz HDMI：1个标准HDMI接口，支持分辨率最高为4096x2304@24Hz
网络	板载2个10/100/1000Mb自适应网卡，采用Intel i219V+RTL 8111H芯片
串口	可选2/6个COM口（标准为2个COM口，可选6个COM口） 其中COM1支持RS232/485/422，COM2支持RS232/485，COM3-6支持RS232
USB	4个USB3.0（2个标准USB3.0，2个板内插针），6个USB2.0（4个标准USB2.0，1个板内竖插+1个板内插针）
AUDIO	Realtek ALC897 声卡，支持Line-out,Line-in,Mic-in
其他I/O	1x PS/2
GPIO	----
看门狗	Watchdog功能，支持1~255秒系统重启
扩展接口	1个PCI-E 16X 1个PCIE 4X 2个PCI
电源	标准ATX 24pin电源供电
操作环境	工作温度：0℃~60℃ 工作湿度：5%~95%，无凝露 存储温度：-20~85℃
OS	支持Win7/8/10，Linux
尺寸	245mm x 245mm